

Enzunchadora Automática SMG 20 y 20s

FICHA DE DATOS TÉCNICOS

Máquinas Automáticas



DATOS TÉCNICOS ENZUNCHADORA AUTOMÁTICA SMG 20 Y 20S

Energización	Eléctrica
Voltaje	230V 50Hz 115V 60Hz
Fuerza Tensión	Hasta 300 N
Tipo Zuncho	PP
Ancho Zuncho	5 mm
Espesor Zuncho	0.4 a 0.6 mm
Sellado Con	Thermosoldadura
Funcionamiento	Automático
Tiempo Calentamiento	30 s
Ciclos por Minuto	70/min. (sin transporte)
Humedad Relativa del Aire	De 10 hasta 65%
Velocidad de Transporte	5 - 45 m/min
Tamaño Arco	Desde 500 x 400 mm hasta 850 x 850 mm (según modelo)
Ubicación Arco	Superior
Longitud Min. (Bulto)	200 mm
Anchura Min x Altura Min. (Bulto)	100 x 20 mm
Peso Max. (Bulto)	35 kg
Opcionales	Seguridad, Señalización, Alineación Bulto, Compresion Bulto, Otros
Marca	Strapex
Modelo	SMG 20 (Estándar) SMG 20s (special)
Peso	170 kg (puede variar según configuración)
País Origen	Suiza
Certificaciones	ISO 9001

CONTACTO



Mageva SpA
Los Gobelinos 2512 Of. 1 A, Santiago
☎ +56 2 2669 5544 | 📠 +56 9 4561 4179
info@mageva.cl
<https://www.mageva.cl>

29-07-2026