

Enzunchadora Automática SMG 55 y 55i

FICHA DE DATOS TÉCNICOS


Máquinas Automáticas



DATOS TÉCNICOS ENZUNCHADORA AUTOMÁTICA SMG 55 Y 55i

Energización	Eléctrica
Voltaje	230V 50Hz 115V 60Hz
Fuerza Tensión	Hasta 450 N (según versión)
Tipo Zuncho	PP
Ancho Zuncho	9 a 12 mm
Espesor Zuncho	0.4 a 0.6 mm
Sellado Con	Thermosoldadura
Funcionamiento	Automático
Tiempo Calentamiento	30 s
Ciclos por Minuto	70/min. (sin transporte)
Humedad Relativa del Aire	De 10 hasta 85% (según modelo)
Velocidad de Transporte	5 - 45 m/min
Tamaño Arco	Desde 650 x 500 mm hasta 850 x 850 mm (según configuración)
Ubicación Arco	Superior
Longitud Min. (Bulto)	200 mm
Anchura Min x Altura Min. (Bulto)	100 x 50 mm
Peso Max. (Bulto)	35 kg
Opcionales	Seguridad, Rodillos, Tensión aumentada, Señalización, Alineación Bulto, Compresion Bulto
Marca	Strapex
Modelo	SMG 55 (Estándar) y SMG 55i (Inox)
Peso	300 kg
País Origen	Suiza
Certificaciones	ISO 9001, IPX9K / ISO 20653 (Inox), IP 56 / DIN 60529 (Inox)

CONTACTO



Mageva SpA
Los Gobelinos 2512 Of. 1 A, Santiago
☎ +56 2 2669 5544 | 📠 +56 9 4561 4179
info@mageva.cl
<https://www.mageva.cl>

29-07-2026